

物 件 明 細 書

1. 物件構成

- | | | |
|---|--------------------------|-------|
| ① | 主装置一式（10 分間バックアップ電源装置含む） | 1 式 |
| ② | 1 2 ボタンデジタル式多機能電話機（標準） | 4 台 |
| ③ | 2 4 ボタンデジタル式多機能電話機（停電兼用） | 1 台 |
| ④ | 一般電話機 | 1 4 台 |
| ⑤ | 一般電話機（ワンタッチボタン有） | 3 3 台 |
| ⑥ | 一般電話機用壁掛け用品 | 9 個 |
| ⑦ | 機器据付及び調整 | 1 式 |
| ⑧ | 電話機取付作動試験 | 1 式 |
| ⑨ | 留守番電話・自動応答設定試験 | 1 式 |
| ⑩ | 不要機器の撤去及び処分 | 1 式 |

（但し、配線等設備はそのまま残す）

2. 機器仕様 デジタル式電話設備

- | | | |
|---|-------|---|
| ① | 通話路方式 | P C M時分割方式 |
| ② | 制御方式 | 蓄積プログラム制御方式 |
| ③ | プロセッサ | 3 2 ビットマイクロプロセッサ |
| ④ | 中継方式 | 中継台方式、分散応答方式、追加ダイヤルイン方式
直結式応答方式、NTTダイヤルイン方式、個別着信方式 |
| ⑤ | 環境条件 | 0 ～ 4 0 ℃／1 0 ～ 9 0 % R H（結露なきこと） |
| ⑥ | 容量 | |

回 線 種 別	容 量	使 用	実 装	備 考
アナログ回線	6 0	2	4	
多 機 能 内 線		5	8	
一 般 内 線		4 7	4 8	

⑦ 機 能

- | | | |
|------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 1. 短縮ダイヤル（2,000 件以上） | 2. ページング（2 系統） | 3. 一般電話機接続 |
| 4. 保留音送出 | 5. 夜間モード切替 | 6. 簡易転送 |
| 7. 外線発信規制 | 8. 光回線対応 | 9. 着信ランプ表示（7 色） |
| 10. ピックアップ | 11. ボイスメール機能（4 0 時間以上） | |
| 12. センター電話帳機能（100 グループ 30,000 件以上） | 13. 携帯アクセスコード自動付加 | |
| 14. オートアテンダント | 15. 留守番電話 | |

⑧ その他 F A X はアナログ回線、電話はひかり回線とする。

停電時はアナログ回線で電話の発着信ができること。

3. 留守番電話機能について

留守番電話機能(応答専用)について

- ①学校側が指定した多機能電話機にて留守番電話の切替設定が可能なこと。
- ②2 回線接続可能であり、2 回線に同時に入電した場合においても、自動音声応答が可能であること。

4. オートアテンダント(自動応答システム)について

- (1)外線着信時、音声案内を流し、内線番号及び一桁の数字などを指定することで該当の電話機を鳴動させることが可能なこと。
- (2)階層分けができ、自動音声で番号を案内することが可能なこと。

5. 将来対応

- (1)内蔵型通話録音についてユニットを増設することにより、最大 10,000 時間まで拡張できるものであること。
- (2)将来対応として、インターネット回線に接続することで各種設定変更、システムアラーム情報等のリモートメンテナンスを行うことができること。

6.

電話機

- (1) 1 2 ボタンデジタル式多機能電話機
 - ・ 局線の集中応答及び保留が可能なこと。
 - ・ ファンクションボタンの拡張が可能なこと。
 - ・ ハンズフリー通話が可能なこと。
 - ・ 発信履歴 50 件、着信履歴 50 件表示可能なこと。
 - ・ (可変機能釦 12 ケ、全角 14 文字×4 行表示以上)
- (2) 2 4 ボタンデジタル式多機能電話機 (停電兼用)
 - ・ 局線の集中応答及び保留が可能なこと。
 - ・ ファンクションボタンの拡張が可能なこと。
 - ・ ハンズフリー通話が可能なこと。
 - ・ 発信履歴 50 件、着信履歴 50 件表示可能なこと。
 - ・ 交換機の停電時、直通電話として使用可能なこと。
 - (可変機能釦 24 ケ、全角 14 文字×4 行表示以上)
- (3) 一般電話機
 - (再ダイヤル付、転送／フックボタン、着信ランプ付)
 - ・ 電話交換機と一般電話機についてはメーカー統一すること。
- (4) 一般電話機 (ワンタッチボタン有)
 - ・ (再ダイヤル付、転送／フックボタン、着信ランプ付)
 - ・ ワンタッチボタン (可変機能ボタンと共用) が 8 個以上あること。
 - ・ 自己保留機能があること。
 - ・ 電話交換機と一般電話機についてはメーカー統一すること。

7. 個別仕様一覧

品 名		選 定 機 種
多機能電話機（表示付） （ワンタッチダイヤル 12 ヶ以上）	可変 12 ボタン 表示画面付	NEC DTK-12D-1D（WH） 他メーカー同等品以上可
多機能電話機（停電兼用） （ワンタッチダイヤル 24 ヶ以上）	可変 24 ボタン 表示画面付	NEC DTZ-24PA-2D（WH） 他メーカー同等品以上可
一般電話機（オフィス用）	転送／フックボタン 着信ランプ	NEC DT210（WH） NEC DT230（WH） 他メーカー同等品以上可
基本主装置 ソフトウェア 局線ユニット 多機能電話機ユニット 一般電話機ユニット	局線 2 回線 内線 5 2 台 （内多機能 5 台）	NEC テレフォニーソリューション ASPIRE WX PLUS 他メーカー同等品以上可

8. 契約期間

令和 7 年 4 月 1 日から令和 13 年 3 月 31 日まで（72 か月）

9. 物件の撤去及び処分

契約期間満了後、賃貸借物件は原則として新たなリース会社が処分する。返却を求める場合は本校の指定する日に指定する場所で引き取ること。

落札者は、既存電話機器等を撤去のうえ適法に処分すること。

10. 工事について

- （1）既設電話交換機の設定情報を十分に理解し、設定情報はそのまま新交換機へ反映させ、短縮のデータについてもそのまま移行させること。
- （2）物件の搬入、設置、調整及び撤去費用は、貸与者の負担とする。
設置作業等の施工時に不具合箇所、不良配線等が確認された場合は、請負者において対応を行うこと。
- （3）貸与者は、物件が良好な状態で稼働しうるように、随時点検、調整を行うものとし、故障等の連絡を受けた時は、遅滞なく修理、調整を行うこと。また、それに要する費用は貸与者の負担とすること。

11. 保守について

リース期間中の保守を含むこととする。

12. その他

- （1）物品はすべて新品とすること。
- （2）物件に対して動産保険を付保すること。

赤穂特別支援学校 電話配置図

