

ミニショベル林業グラップル購入仕様書

兵庫県立山崎高等学校に納品するミニショベル林業グラップルについて、以下のとおり仕様等を示す。

1 品名及び数量

ミニショベル 1台
林業グラップル 1個

2 機器仕様

別紙のとおりとする。

3 納品

納品後にミニショベルのバケットを外し、林業グラップルを取付けて説明を行うこと。

4 納入場所

- (1) 場所の確認は建物配置図参照のこと。
- (2) また、校舎西側の正門からのみの出入りとする。

5 その他

- (1) 機器の運送、搬入及びその他納入に関する一切の費用を入札金額に含めること。
指定する場所に納入し、必要な点検調整及び動作確認を実施したうえで、機器の取扱説明を行うこと。
- (2) 納品日については、学校職員と協議の上、授業等に支障がでないよう注意すること。
- (3) 納入後は速やかに県の担当者の検収を受けること。
- (4) 納入機は新品とし、納入後1年以内に通常使用で故障もしくは不具合等が発生した場合は、無償で当該故障等の箇所について修理もしくは交換を行うこと。ただし、製造メーカーが別に定めた保証期間が1年以上に渡る場合には、それを適用するものとする。
- (5) 本仕様書に明記されていない事項等で疑義が生じた場合は、必要な都度担当者と協議するものとする。

6 納入期限

令和8年2月27日（金）

機器仕様書

兵庫県立山崎高等学校 ミニショベル林業グラップルの購入

ミニショベル 1台
林業グラップル 1個

購入する機械は本校実習林で使用するため、下記に定める性能・諸元・構造等を満足するとともに、優れた操作性・耐久性・信頼性、良好な操縦性能を有するものとする。

品名	事項		
ミニショベル 【参考】 日立 ZX35U-5B	構造・機能の概要	標準バケット	山積み JIS 0.10m ³
		最高出力	24PS以上
		走行速度	倍速機能付
		ブレード	幅 1,500mm以上
			高さ 300mm以上
		走行装置	ゴム製クローラー
		標準付属品	
	油類の容量	旋回油圧モータ形式	定容量斜板式 x1
		燃料タンク容量(軽油) L	42
		作動油タンク容量 L	全量 43(タンク基準レベル 32)
	その他	車体色	メーカー標準色
		校名の表示	アーム両側
		アタッチメント	全旋回グラスパー
			油圧ブレーカ
			アタッチメント取付けに伴うアームの補強、油圧配管、電気配線を行なうこと
		校名の表示	アーム両側
		アーム4面補強	
		4WAYマルチレバー	
		イモビライザキー	
		キャブアッセン(エアコン付)	
		キャブガード(前面上下、ヘットガード)	
		エキストラ往復配管、ホースプロテクタ	
		240kg追加カウンターウエイト	
		300mm鉄シュー、ゴムパット付、溶接ブレード	
		防塵ネット、エアクリーナダブルエレメント	
		購入後に林業用ウインチが装備可能な機種	
林業グラップル 【参考】 オカダアイオン NWG-31RV(電磁弁式)	質量	kg	190
	定格荷重	kg	1,000
	全長(開時)	mm	1,050
	最大開口幅	mm	1030以上
	最小掴み径	mm	90以下
	取付ショベルクラス	ton	3-3.5
その他	ミニショベル及び林業グラップルは、山林作業の実績・信頼性があり実習に耐える耐久性、職員及び生徒の安全確保ができる機種とすること。 本校近隣にメーカーの代理店、サービスセンターがある等故障時に速やかに対応できる機種とする。		

建物配置図

